

## 管道专用吊具

管道吊具是管道施工中必不可少的起吊机具；根据用途不同可以分为：卸管吊具、对口吊具、下沟吊具；根据结构不同又分为管道吊索、管道吊带、管道吊篮。

我国在目前国内外同行的基础上，结合我们在管道施工行业十多年的技术沉淀特推出：DG系列管道专用吊具；我们目标是：做技术过硬、施工中用的着、买得起的机具。

### 管道专用下沟吊篮





**主要特点:**

承载能力强；结构合理自重轻；走轮系保障了连续下沟作业；走轮为外铸高强度、高弹性、超耐磨聚氨脂；走轮轴为选用重载轴承；吊索选用面接触起重钢丝。

**型号及主要参数:**

型 号 使用范围	走轮系 (套)	走轮总成 (套)	承载能力 (KN)	自重 (Kg)
DG/C0612 6" -12"	1	6×2	10000	150
DG/C1224 12" -24"	2	12×2	18000	850
DG/C2436 24" -36"	2	14×2	40000	1800
DG/C3648 36" -48"	2	18×2	60000	2700
DG/C4860 48" -60"	2	22×2	90000	3200

**欢迎垂询详细资料！ 欢迎私人订制！**



## 管道专用下沟吊带



### 主要特点：

主材选用高强度聚酯纤维（PES）；

带面涂覆聚氨酯橡胶（PUR），防滑耐磨不损伤管道防腐层；

最大宽度可以达到 900mm, 对管道支撑达到最佳；

吊带与起重梁分体式结构，起重操作方便安全，维护、更换、储运便捷；

长度可以订制，方便客户。

型号及主要参数：

型 号	额定载荷 (Kg)	带宽 (mm)	标准长度 (mm)	推荐管径
DG/R300	16,000	300		610mm 以内
DG/R600	32,000	600		1016mm 以内
DG/R900	48,000	900		1219mm 以内

欢迎垂询详细资料！ 欢迎私人订制！





## 管道通用、吊装、对口用扁平吊带



### 主要特点：

主材选用高强度聚酯纤维（PES）；

带面涂覆聚氨酯橡胶（PUR），防滑耐磨不损伤管道防腐层；

高强加固的吊环。

更高的安全系数和更长工作寿命

通过被优化的织带结构提高抗磨损率。

长度可以订制，方便客户。

### 型号及主要参数：

型 号	额定载荷 U型吊 (Kg)	带宽 (mm)	最小长度 (mm)	吊环长度
DG/R30	4,000	30	1000	200
DG/R60	6,000	60	1500	300

DG/R90	10,000	90	1600	350
DG/R100	12,000	100	2000	350
DG/R120	16,000	120	2000	400
DG/R150	20,000	150	2500	420
DG/R180	24,000	180	2500	500
DG/R240	32,000	240	3000	600
DG/R300	40,000	300	3000	625

**欢迎垂询详细资料！ 欢迎私人订制！**

**接受私人订制。（可以根据使用工况订制专用管道吊具，譬如：制管、管道预制、对口管道、弯曲管道下沟等场合）**



